



KARTA TECHNICZNA

NeoGrunt

Emulsja gruntująca

PRZEZNACZENIE

Emulsja gruntująca NeoGrunt służy do zmniejszania chłonności podłoża przed zastosowaniem zapraw cementowych, w celu zapewnienia im optymalnych warunków wiązania. Jest uniwersalna, może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podłoża nieotynkowane (z cegły, pustaków lub bloczków ceramicznych, wapienno-piaskowych), beton, posadzki cementowe, beton komórkowy, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym, obiektach usługowych, handlowych i użyteczności publicznej.

BAZA SUROWCOWA

Emulsja gruntująca NeoGrunt jest wodą dyspersją żywic syntetycznych.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Właściwość	Wartość
1.	Gęstość emulsji, g/cm ³	1,00
2.	Kolor po wyschnięciu	bezbarwny
3.	Czas schnięcia, h	ok. 3
4.	Zużycie, kg/m ²	0,05-0,20
5.	Zawartość LZO w produkcie, g/l	1,43
6.	Dopuszczalna zawartość LZO w produkcie, g/l	30

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Emulsja jest dostarczana w postaci gotowej do zastosowania. Przed użyciem należy ją przelać do innego pojemnika. Nanosić w postaci nierozcieńczonej za pomocą wałka lub pędzla, równomierną warstwą. W zależności od właściwości podłoża gruntowanie przeprowadzić jedno- lub dwukrotnie. Do wykonywania dalszych prac (okładzin z płytek, gładzi, malowania) można przystąpić najwcześniej po ok. 3 godzinach. Prace wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 °C i nie wyższej niż +25 °C. Używać wyłącznie czystych narzędzi. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu, później zaschnięta emulsja jest trudna do usunięcia.

MAGAZYNOWANIE

Dostępne opakowania – kanistry plastikowe 5 kg. Przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Składować na paletach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności emulsji do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

GWARANCJA

Opisana powyżej technologia wykonania prac budowlanych z zastosowaniem Emulsji gruntującej NeoGrunt nie zwalnia z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odnośnymi przepisami BHP.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Emulsja gruntująca NeoGrunt nie jest klasyfikowana jako wyrób budowlany.