

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	ZAPRAWA MURARSKA NEOMUR NEOTHERM (2019)
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.
Producent:	Neotherm spółka z o.o. sp. k, ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68 43-300 Bielsko Biała, Polska www.neotherm.pl tel/fax: (89) 715 08 00
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016) Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Proporcje składników	Cement:wypelniacze 1:3 (masowo) Dodatki poniżej 1 %
Zawartość chlorków	0,07 % Cl
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	0,5 kg/(m ² ·min ^{0,5})
Przepuszczalność pary wodnej	15/35 wartość tabelaryczna (EN 1745:2012 tab. A.12)
Współczynnik przewodzenia ciepła / gęstość	0,82 W/(m·K) średnia wartość tabelaryczna $\lambda_{10, dry, mair}$ dla 1800 kg/m ³ i P=50% (EN 1745:2012 tab. A.12)
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Jerzy Rutka w Bielsko-Biała dnia 21.12.2019 (Wyd.1)**

WICEPREZES ZARZĄDU
"NEOTHERM" Sp. z o.o.

Jerzy Rutka