

|   |   |
|---|---|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:                 | <b>NEOUNI SZARA - UNIWERSALNA SZARA ZAPRAWA MURARSKA DO CEGŁY SILIKATOWEJ I BETONU KOMÓRKOWEGO NEOTHERM (2020)</b>  |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:                       | W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.   |
| Producent:  | Neotherm spółka z o.o. sp. k,<br>ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68<br>43-300 Bielsko Biała, Polska<br>tel/fax: (89) 715 08 00<br><a href="http://www.neotherm.pl">www.neotherm.pl</a> |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 4  |
| Norma zharmonizowana:   | EN 998-2:2016 (PN-EN 998-2:2016-12)   |

**Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki                        | Właściwości użytkowe                                     |
|---|--|
| Proporcje składników                              | Cement:wypełniacze<br>1:3 (masowo)<br>Dodatki poniżej 1% |
| Zawartość chlorków                                | 0,1 % Cl   |
| Reakcja na ogień                                  | A1   |
| Absorpcja wody                                    | 0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )             |
| Przepuszczalność pary wodnej                      | NPD  |
| Przewodność cieplna/Gęstość                       | NPD  |
| Trwałość  | NPD  |
| Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych | NPD  |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Jerzy Rutka w Bielsko-Biała dnia 22.06.2020 (Wyd.1)**

WICEPREZES ZARZĄDU  
"NEOTHERM" Sp. z o.o.

*Jerzy Rutka*