

|   |   |
|---|---|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:                 | ZAPRAWA TYNKARSKA NEOTYNK NEOTHERM (2019)   |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:                       | Na zewnętrzne ściany, stropy i słupy.<br>Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.  |
| Producent:  | Neotherm spółka z o.o. sp. k,<br>ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68<br>43-300 Bielsko Biała, Polska<br><a href="http://www.neotherm.pl">www.neotherm.pl</a><br>tel/fax: (89) 715 08 00 |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 4  |
| Norma zharmonizowana:   | EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12)   |

**Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki   | Właściwości użytkowe       |
|------------------------------|----------------------------|
| Reakcja na ogień             | A1                         |
| Absorpcja wody               | W <sub>c</sub> 1           |
| Przepuszczalność pary wodnej | $\mu \leq 30$              |
| Przyczepność                 | 0,3 N/mm <sup>2</sup> FP:B |
| Przewodność cieplna/Gęstość  | NPD                        |
| Trwałość                     | NPD                        |
| Substancje niebezpieczne     | NPD                        |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Jerzy Rutka w Bielsko-Biała dnia 12.04.2019 (Wyd.1)

WICEPREZES ZARZĄDU  
"NEOTHERM" Sp. z o.o.

Jerzy Rutka