

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**NR 033N/2020/CPR**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
NeoŻel
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym C2TE do wykańczania ścian, podłóg i sufitów wewnątrz i/lub na zewnątrz
3. Producent: **Sicher Bautechnik Sp. z o.o.**  
ul. Milenijna 12/14: 97-200 Tomaszów Mazowiecki
4. Upoważniony Przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
6. a) Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012)**  
Kleje do płytek  
Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie  
Jednostka notyfikowana: Nr 1487 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: pryczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1: 2012	
Trwałość złącza w warunkach	działania wody/wilgoci wyrażona jako: pryczepność po zanurzeniu w wodzie		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
	kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: pryczepność po starzeniu termicznym		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
	zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: pryczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD		
Reakcja na ogień	A1		

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

PROKURENT

Paweł Sił

Tomaszów Mazowiecki 01.06.2022 r.

**SICHER BAUTECHNIK Sp. z o.o.**  
 97-200 Tomaszów Maz. ⑫  
 ul. Milenijna 12/14  
 tel. 42 237-19-00, 237-36-00  
 fax 42 237-24-00  
 NIP 773-245-88-02 Reg.101008118