

Rodzaj płyty	Wymiar płyty, mm			Paczki				Paleta						
	długość	szerokość	grubość	Szt.op	m <sup>2</sup> /op	m <sup>3</sup> /op	kg/op	rzędów	Paczki, szt	Wysokość plt m	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	netto, kg	brutto, kg
FACADE 110 kg/m <sup>3</sup> (105÷115 kg/m <sup>3</sup> )	1000	600	40	8	4,8	0,192	22,1	8	32	2,68	153,6	6,144	707	747
			50	6	3,6	0,180	20,7	8	32	2,52	115,2	5,760	662	702
			60	6	3,6	0,216	24,8	7	28	2,64	100,8	6,048	696	736
			70	4	2,4	0,168	19,3	9	36	2,64	86,4	6,048	696	736
			80	4	2,4	0,192	22,1	8	32	2,68	76,8	6,144	707	747
			90	4	2,4	0,216	24,8	7	28	2,64	67,2	6,048	696	736
			100	3	1,8	0,180	20,7	8	32	2,52	57,6	5,760	662	702
			110	3	1,8	0,198	22,8	8	32	2,76	57,6	6,336	729	769
			120	3	1,8	0,216	24,8	7	28	2,64	50,4	6,048	696	736
			130	2	1,2	0,156	17,9	10	40	2,72	48,0	6,240	718	758
			140	2	1,2	0,168	19,3	9	36	2,64	43,2	6,048	696	736
			150	2	1,2	0,180	20,7	8	32	2,52	38,4	5,760	662	702
			160	2	1,2	0,192	22,1	8	32	2,68	38,4	6,144	707	747
			170	2	1,2	0,204	23,5	7	28	2,50	33,6	5,712	657	697
			180	2	1,2	0,216	24,8	7	28	2,64	33,6	6,048	696	736
200	2	1,2	0,240	27,6	6	24	2,52	28,8	5,760	662	702			

- 1) Pakowanie pakietów technologicznych płyt wykonane jest w folii polietylenowej, arkusz 0,03x1200 mm
- 2) Opakowania transportowe formowane są na paletach o wymiarach 2000x1200x120 mm owiniętych folią stretch-hood.
- 3) Układanie pakietów technologicznych o wadze powyżej 30 kg na paletach oraz podczas przenoszenia ręcznego (załadunek do wagonów i pojazdów) musi być wykonywany przez dwie osoby.